

ECO STUDIO Οικολογικό Χρώμα Εσωτερικού Χώρου CS 219

Το ECO STUDIO είναι ακρυλικό οικολογικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας, εσωτερικού χώρου. Είναι άσπρο, χωρίς αμμωνία ιδανικό για σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία, γραφεία και για επαγγελματικούς χώρους. Το ECO STUDIO προστατεύει τον χρήστη και το περιβάλλον. Δίνει εξαιρετικό ομοιόμορφο ματ τελείωμα με εξαιρετικές αντοχές στο πλύσιμο και τον καθαρισμό, βασισμένο στη τεχνολογία των κεραμικών μικροσφαιριδίων που περιέχει. Συνδυάζει ευκολία εφαρμογής, μεγάλη καλυπτικότητα και γρήγορο στέγνωμα με ειδική σύνθεση για να μην πισιλάει. Εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες σπατουλαριστές επιφάνειες, σοβά, γυψοσανίδες, μπετόν. Είναι πιστοποιημένο οικολογικό χρώμα και πληροί τα νέα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε: www.ecolabel.eu.




Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Άσπρο χωρίς αμμωνία, ιδανικό για παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νοσοκομεία, γραφεία κλπ.
- Βασισμένο στην τεχνολογία κεραμικών μικροσφαιριδίων έχει εξαιρετικές αντοχές στο πλύσιμο και τον καθαρισμό.
- Δίνει πολυτελές ομοιόμορφο soft matte τελείωμα.
- Αναπνέον φιλμ
- Ευκολία εφαρμογής, μεγάλη καλυπτικότητα και γρήγορο στέγνωμα.
- Προστατεύει τον χρήστη και το περιβάλλον.

Αποχρώσεις : Λευκό. Επιπλέον χρωματίζεται σε 1.694 αποχρώσεις.

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: Soft Matte



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή στη θερμοκρασία

Μαλακώνει άνω των 65°C.

Αντοχή στο νερό

Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν 7 ημέρες και έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια.

Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στη τριβή

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/α τύπος Υ: Χρώματα εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (σιτλνότητα <math><25@60^\circ</math>), 30g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 2g/l ΠΟΕ.

Απόδοση 10 m ² /L	Στερεά κατ' όγκο 36%	Πάχος Υγρού Φιλμ 96 Μικρά	Πάχος Στεγνού Φιλμ 35 Μικρά
Στέγνωμα στους 20°C Σε 1ώρα στεγνώνει στην αφή Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται	Ελαστικότητα 6 mm mandrel	Αραιώση 5% εάν είναι απαραίτητο	Εφαρμογή με Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά - ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια, άλατα και μούχλα. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια CS 219 ECO STUDIO Soft Matte, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

Νέες Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες: Ασταρώνετε ένα χέρι CS 192 WALL PLUS Οικολογικό Ακρυλικό Μικρονιζέ Υπόστρωμα ή CS 023 THE PERFECT PRIMER Οικολογικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων.

Σοβάς, Μπετόν ή Τούβλα: Ασταρώνετε με CS 023 THE PERFECT PRIMER Οικολογικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων ή CS 181 WALL PLUS Αντι-αλκαλικό Υπόστρωμα

Πρώην Βαμμένες Επιφάνειες: Εάν οι επιφάνειες είναι σταθερές, ασταρώνετε με το αστάρι CS 023 THE PERFECT PRIMER Οικολογικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά. Εάν οι επιφάνειες είναι παλιές και πορώδεις ασταρώνετε με ένα χέρι CS 192 WALL PLUS Οικολογικό Ακρυλικό Μικρονιζέ Υπόστρωμα.

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώστε 5% με καθαρό νερό, εάν είναι απαραίτητο. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C. Κλείνετε το δοχείο μετά από κάθε χρήση. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν το καθαρισμό τους. • Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα. • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. • Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό. • Περιέχει: 1,2-βενζοσθειαιζολ-3(2H)-ονη & μίγμα 5-γλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 1lt, 3lt,10lt

Σημείο Ανάφλεξης : Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση : Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

